

HINWEISE ZU DEN DATEIVORGABEN

DOKUMENTFORMAT/ANSCHNITT

Die Druckdaten müssen mit einer Beschnittzugabe von 3 mm an allen Seiten angelegt sein. Elemente wie Texte, Grafiken oder Hintergrundfarben, die angeschnitten werden (also die bis an den Rand des Dokuments gehen) müssen 3 mm über das Endformat hinaus ragen.

Schriften oder Logos, die nicht angeschnitten werden sollen, aber nahe am Rand stehen, sollten mindestens 3 mm vom Schnittrand entfernt sein (Schneidtoleranz).

AUFLÖSUNG

Die Druckdaten müssen eine Mindestauflösung von 300 dpi haben.

FARBE

Die Druckdaten müssen im CMYK-Modus (Prozessfarben) angelegt sein. Sonderfarben (HKS, Pantone) müssen entsprechend angelegt werden. Spotlackierung oder Gold- und Silber Schmuckfarben müssen ebenfalls als Sonderfarbe definiert sein. Im reinen Vierfarb-Druck (CMYK) dürfen keine Sonderfarben enthalten sein.

Der maximale Gesamtfarbauftrag (Farbannahme) aus den Prozessfarben sollte 300% nicht überschreiten. Eine Farbdeckung von unter 20% kommt unter Umständen im Druckergebnis sehr schwach.

Bei allen Angeboten wird von der Lieferung druckfähiger PDF-Dateien ausgegangen.
Werden offene Daten geliefert müssen alle zugehörigen Dateien (Schriffen von der Lieferung druckfähiger PDF-Dateien ausgegangen.
Folgende Daten können vorarbeit. Werden offene Daten geliefert müssen alle zugehörigen Dateien (Schriften, verknüpfte Bilder, etc.) mitgeliefert werden. GRAFISCHEV

CorelDraw | Illustrator | InDesign | Acrobat

PDF-SPEZIFIKATIONEN

PDF-Dateien müssen dem PDF/X3: 2003 Standard entsprechen (ISO 15930-6), Das PDF muss als PDF Version 1.3 und kompatibel zu Acrobat 4.0 abgespeichert sein.

Alle Schriften und Bilder müssen in das PDF eingebettet sein. OPI-Kommentare sind verboten. Transparenzen sind ebenfalls nicht zulässig, oder müssen beim Erzeugen des PDF auf eine Ebene reduziert werden (Flatterning). Informationen zu Überfüllung müssen im PDF enthalten sein (Überfüllungsschlüssel). Schwarze Objekte müssen "überdruckend" eingestellt sein (insbesondere wenn diese für einen Textwechsel vorgesehen sind). Negative Objekte, wie weißer Text, müssen "aussparend" eingestellt sein. Die Ausgabebedingungen mit denen das PDF erstellt wurden (z.B. ISOcoated) müssen mittels eines OutputIntents angegeben werden. Die TrimBox muss definiert werden, ebenso die BleedBox, die die Beschnittzugabe enthält. Das PDF darf keine Formulare oder Kommentare enthalten und darf nicht verschlüsselt sein (auch keine Verschlüsselung, bei der keine Kennworteingabe notwenig ist).

Wichtig: Grundsätzlich müssen bei mehrseitigen Drucksachen alle Seiten im PDF als Einzelseite abgespeichert werden. Keinesfalls mehrere Seiten auf einer Dokumentseite vormontieren.